



DATOS TÉCNICOS

Peso equipo básico completo
270 kg

Peso motor GAV
1,5 kW
106 kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Disponible para anchos de trabajo de 2,5 m (perfil de aluminio de pieza única) – 3,5 m – 4,5 m (dos piezas de perfil de aluminio con pinzas de unión)
- Soporte para cilindros con \varnothing exterior de hasta 500 mm
- Tubo de guía de aluminio con soporte para el carro de montaje con el conjunto superior GAV (no incluido en el equipo básico) para su instalación en el UAV 25 o en la carda de cilindros
- Rueda universal dentada con rodillos de tres mordazas con mandril, ajustables para \varnothing del eje de 30–120 mm
- El accionamiento, equipado con placas rodantes, consta de un motor reversible con variador hidrostático y con un mando a distancia se regula la velocidad deseada (0–210 min⁻¹) (no incluido en el equipo básico)
- Las herramientas básicas comprenden un juego de llaves inglesas, cincel y retacador
- En conformidad con la reglamentación UE que garantiza la máxima seguridad

UAV 25, Aparato universal de encintado para cardas de cilindros

El equipo de montaje UAV 25 es universalmente aplicable para el reguarnecido de todos los cilindros pequeños en las cardas de cilindros. Permite un montaje económico y eficaz de las guarniciones rígidas de carda en todos los cilindros con la precisión necesaria. El equipo básico de diseño modular permite trabajar tanto directamente en la carda de cilindros como fuera. Generalmente se instalan en la misma carda los cilindros transportadores, tambores y peñadores, mientras que la guarnición para cilindros de diámetro pequeño se instala fuera de la carda con el UAV 25.

VENTAJAS

- De ejecución ligera y muy resistente hecha con material de perfil de aluminio
- Construcción modular para el encintado de la guarnición
- Todos los cilindros se pueden recubrir de un modo económico y eficiente tanto con guarniciones normales como encadenadas
- El diseño modular permite el uso de los artículos existentes GAV (conjunto superior GAV, accionamiento)

OPCIÓN

- Se puede solicitar instalar bien el TRG Dispositivo limpiador transversal o bien el TSG Dispositivo reafilador transversal



Conjunto superior GAV